

图例:

	甲级防火门
	甲级防火窗
	190厚岩棉夹芯板防火隔墙
	耐火极限
	室外空调机位
	空调室内机位置
	空调室外机位置

- 附注说明:
1. 墙体厚度: 外墙保温 100, 夹芯板厚度 100, 其他墙体 100.
 2. 在防火分区内设置防火卷帘, 未过防火分区时, 防火卷帘应设置防火卷帘.
 3. 未过防火分区时, 防火卷帘应设置防火卷帘, 50mm厚岩棉夹芯板, 0.5%坡度排水.
 4. 未过防火分区时, 防火卷帘应设置防火卷帘, 50mm厚岩棉夹芯板, 1%坡度排水.
 5. 未过防火分区时, 防火卷帘应设置防火卷帘, 50mm厚岩棉夹芯板, 1%坡度排水.
 6. 未过防火分区时, 防火卷帘应设置防火卷帘, 50mm厚岩棉夹芯板, 1%坡度排水.
 7. 未过防火分区时, 防火卷帘应设置防火卷帘, 50mm厚岩棉夹芯板, 1%坡度排水.
 8. 未过防火分区时, 防火卷帘应设置防火卷帘, 50mm厚岩棉夹芯板, 1%坡度排水.
 9. 未过防火分区时, 防火卷帘应设置防火卷帘, 50mm厚岩棉夹芯板, 1%坡度排水.
 10. 未过防火分区时, 防火卷帘应设置防火卷帘, 50mm厚岩棉夹芯板, 1%坡度排水.
 11. 未过防火分区时, 防火卷帘应设置防火卷帘, 50mm厚岩棉夹芯板, 1%坡度排水.

四层平面图 1:100

本层建筑面积: 424.04m²

标高一览表

楼层	标高H	层高(m)
屋面	17.400(结构)	
6F	14.500	2.900
5F	11.600	2.900
4F	8.700	2.900
3F	5.800	2.900
2F	2.900	2.900
1F	±0.000	2.900
室外地坪	-0.300	
-1F	-2.900	2.900

注: 本图首层标高±0.000相对于黄海高程基准